

ООО «Корвет-М»

ИНН 7720554301, КПП 77200100101
Телефон: 8 495 649-64-57

Москва, Нагорный пр., д. 7, стр. 1
www.kfork.ru

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА OXLIFT AC25

Модель OXLIFT AC 25 – стандартная ручная гидравлическая тележка г/п 2500 кг с улучшенными потребительскими свойствами. Рама и вилы изготовлены из легированной стали с усиленными дополнительными элементами жесткости. Металл защищен от коррозии толстым слоем яркой порошковой краски. Контактная поверхность колес и роликов выполнена из стойкого к износу полиуретана. Гидроузел типа AC отличается высокой надежностью, с хромированным поршнем обеспечивает легкий подъем грузов. Усиленный поворотный подшипник.

Рукоять расположена на оптимальной высоте для удобства управления. Длина вил подходит для захвата стандартных паллет и поддонов. Конструкция изготовлена из высокопрочной стали. Защищена от коррозии и повреждений.

Технические характеристики:

- | | |
|--------------------------------|------------|
| • Высота подхвата, мм | 85 |
| • Материал колес | полиуретан |
| • Длина вил, мм | 1150 |
| • Ширина вил, мм | 550 |
| • Грузоподъемность, кг | 2500 |
| • Высота подъема, мм | 200 |
| • Диаметр колес, мм | 180 |
| • Тип гидроузла | разборный |
| • Размер подвижных роликов, мм | 80x70 |
| • Ширина одной вилы, мм | 160 |
| • Размер ведущих колес, мм | 200x50 |



Подходит для длительной эксплуатации. Применяется в складских, торговых и подсобных помещениях промышленных предприятий и крупных магазинов.

Усиленный гидроцилиндр рассчитан на высокие профессиональные нагрузки.

Стоимость смотрите [здесь](#) или отсканируйте штрих-код.

